

Инструкции за употреба на машина за почистване на канали Vevor GQ-100

Подготовка преди работа

1. Проверете тръбата – Ако е възможно, налейте малко вода в системата. Това ще овлажни запушването и ще улесни пробиването му.
2. Изберете подходящата спирала – В комплекта има малка (за тесни тръби) и голяма спирала (за по-големи канали – от 80 мм нагоре).
3. Монтирайте спиралата – Поставете я в задната част на машината и я фиксирайте със заключващия механизъм. Уверете се, че е добре застопорена.
4. Смажете машината – На корпуса има специални отвори за масло. Не използвайте моторно масло – подходящи са слънчогледово или рапично масло. Капнете по няколко капки в отворите.

Работа с машината

1. Безопасност на първо място!

Винаги носете ръкавици – при работа със спиралата има риск от порязване от остри отпадъци, захванати в нея.

2. Свържете машината с електрическата мрежа и включете бутона ON.

На панела ще откриете:

- Включване/изключване
- Превключване на посоката на въртене – по и обратно на часовниковата стрелка

3. Вкарайте спиралата в тръбата докато стигне до запушването. След това включете машината и завъртете спиралата в дясно (по часовниковата стрелка).

4. Използвайте силовия лост – натиснете го надолу, за да предадете максимална мощност на въртенето и така по-лесно да се пробие запушването.

5. Ако спиралата заседне:

- Изключете машината веднага
- Превключете въртенето в обратна посока и внимателно я извадете

Инструкции за употреба на машина за почистване на канали Vevor GQ-100

След работа

1. Изключете машината от контакта
2. Премахнете накрайника, ако сте използвали такъв
3. Извадете спиралата от тръбата и я почистете
4. Съхранение – навийте спиралата обратно в нейната кошница. Поставете под нея предпазни подложки, за да не остави петна от масло.

Съвети

- За по-тежки запушвания работете в екип от двама – единият да управлява машината, а другият да държи спиралата стабилно.
- При по-упорити запушвания, използвайте подходящ накрайник (в комплекта има за пробиване, изтегляне, рязане).